

Darum sind unsere Mischsysteme einzigartig

RUCO bietet zwei hochwertige Industrie-Mischsysteme an. RUCOTINT für lösemittelhaltige Lacke und RUCOTREND Aqua für Wasserlacke. Unsere Entwicklungen sind konsequent darauf ausgelegt, dass alle wichtigen Anstrichstoffe in absoluter Volltonqualität mit dem entsprechenden Mischsystem abgetönt werden können.

Für den Profibereich sind nur die Industrie-Mischsysteme geeignet

Die mit hoch glycol- und netzmittelhaltigen (pintasol-ähnlichen) Universalmischfarben abgetönten Anstrichstoffe erleiden starke qualitative Einbussen (Trocknung, Kreidung, Glanz- und Farbtonhaltung, Blindwerden, Wasserfestigkeit etc.). Ganz anders verhält es sich bei den glycolfreien und netzmittelarmen RUCOTINT und RUCOTREND Aqua-Mischpasten. Hier garantiert ein Trägerharz die optimale Verträglichkeit mit allen Anstrichstoffen. Dies ermöglicht Profi-Mischsysteme, die eine Volltonqualität der abgetönten Lacke garantieren.

Vorteile unserer Mischsysteme

- Rationalisierung der Prozesse und dadurch Kosteneinsparungen
- Spezial-Mischpasten (bindemittelhaltig, deshalb optimal verträglich; glycolfrei und netzmittelarm); auch bei höheren Zugaben keine Qualitätseinbusse
- minimalste Lagerhaltung, da nur 2 Basisfarben (Weiss und Basis TR/transparent)
- riesige Produkte-Vielfalt (KH-, Öl-, NC-, 2K-PUR-, EP- und Effektlacke, Lasuren)
- garantierte Volltonqualität wie ab Fabrik (identischer Abtönprozess)
- Gross- und Kleingebinde (0,5–20 kg); über 50000 Farbtonrezepte (RAL, NCS etc.)
- einfachste Bedienung; automatische Mischmaschinen für jede Betriebsgrösse
- markante Materialkosten-Einsparung beim Selbermischen (im Vergleich zu Lieferung ab Werk) **ca. 3–5 Fr. p. kg** (bei Abtönungen aus der Basis TR/Kat. 3–5)

Beide Mischsysteme sind bestens geeignet für:



Spritzwerke, Industrie und grosse Malerbetriebe.



Farbenfabriken, Depots, Farbenfach- und Grosshandel.

Industrie-Mischsysteme	Universal-Mischsysteme wv/lsm
RUCOTINT für alle lösemittelhaltigen Lacke auf Öl-, KH NC-, Polymer-, 2K-PUR und EP-Basis und RUCOTREND Aqua für alle wässrigen Anstrichstoffe (auf Polymer-, KH-, Öl-, Mineral- und 2K-Basis).	Für wässrige und lösemittelhaltige Lacke Nur für übliche Baumalerlacke (Dispersionen und KH-Streichlacke (Vorlacke, Seidenglanz- und Glanzlacke). Nicht für Industrielacke (NC, 2K-PUR und 2K-Epoxi etc.).
Neu konzipierte Pigmentpasten <ul style="list-style-type: none"> ■ enthalten 10–20% Bindemittel (stellen «lackähnliche» Pigmentkonzentrate dar) ■ Glycol- und emulgatorfrei, netzmittelarm ■ beste Verträglichkeit mit allen wässrigen oder lösemittelhaltigen Anstrichstoffen 	Mischpasten (ähnlich wie Pintasol) <ul style="list-style-type: none"> ■ bindemittelfrei; glycol- und netzmittelhaltig (für Wasser- und Lösemittellacke) ■ gut verträglich in Dispersionen, Acryllacken sowie in langöligen KH-Streichlacken ■ schlecht verträglich in schnell trocknenden 2K-, NC- und Industrielacken
Praktisch keine negative Beeinflussung der Qualität auch bei hohen Zugaben RUCOTINT: bis 9–15 Gew. % (Basis TR). RUCOTREND Aqua: 8–10% (Optimum von Deckkraft und Kosten)	Qualitätsverlust bei höheren Zugaben Negativer Beeinflussung von Trocknung, Glanz, Wetter- und Chemikalienresistenz, Blindwerden etc. (wie bei PINTASOL). Fazit: Begrenzung der Zugabemenge
Nur 2 Basisfarben: Weiss und TR Sehr geringe Lagerhaltung. Nebst dem Standardton Weiss (Basis P) kann mit nur einer Basisfarbe (TR) die ganze Farbpalette nach RAL, NCS etc. abgetönt werden. Wichtig: Vollton-Qualität der abgetönten Lacke (identisch mit einer Werksabtönung)	Viele Basisfarben, darum riesige Lagerhaltung Wegen dem Qualitätsverlust muss die Zugabe je nach System auf 6–8% begrenzt werden. Dies erfordert aber je nachdem 6–10 vorpigmentierte, bunte Basen (zur Erreichung einer guten Deckkraft).

RUCOTINT

für Lösemittellacke



Kein anderes Mischsystem zeigt eine so universelle und erstklassige Verträglichkeit mit allen wichtigen Bindemittel- und Lacksystemen; insbesondere auch mit Öl Farben, Nitrolacken und 2K-PUR-Systemen. Kernpunkt sind die stets weiterentwickelten topmodernen Mischpasten, die hervorragende Verträglichkeit basiert auf einem mittelöligen, polymermodifizierten Polyesterharz mit OH-Funktion.

Mit RUCOTINT abtönbar

Alkydharzlacke | KH- und Oelfarben | NC-Lacke | Bodenfarben | Struktur-, Effekt-, Dekor und Speziallacke | Lasuren Grundierungen | 2K-Epoxy- und 2K-PUR-Lacke (ATAPUR und RUCOPUR)

RUCOTINT mischt alle lösemittelhaltigen Baumaler-, Industrie-, Holz- und 2K-PUR-Lacke! Das Mischsystem ist perfekt für grosse Malerbetriebe und Spritzwerke, wo verschiedenste Qualitäten und Farbtöne sofort verfügbar sein müssen. Restmengen, Wartezeiten, grosse Lagerhaltung sind Vergangenheit!

Kosteneinsparung

Bei Volltönen der Kat. 3 - 5 ist das Abtönen mit RUCOTINT besonders lohnend. Im Vergleich zu dem Preis ab Werk resultiert ein Gewinn von mindestens 3 bis 5 Franken pro Kilogramm.

Farbton / Kat.	Kosten in CHF Mischzuschlag	Haftexpress		SATINA		Rucopur 3000	
		Ab Werk	Selber tönen	Ab Werk	Selber tönen	Ab Werk	Selber tönen
RAL 5010 / 3	6.00	22.20	17.00	24.10	20.10	30.80	25.00
RAL 6005 / 4	9.00	25.20	19.20	27.10	23.10	33.80	28.70
RAL 3020 / 5	12.00	28.20	21.80	30.10	26.60	36.80	33.10

RUCOTREND Aqua

für wässrige Anstrichstoffe



Das Mischsystem ist die ökologische Alternative mit allen Optionen für hochwertige Wasserlacke! Kein anderes wässriges Mischsystem zeigt eine so universelle und erstklassige Verträglichkeit mit allen Dispersions- und Bindemittelsystemen; insbes. mit allen Wasserlacken, Mineralfarben und 2K-PUR-Systemen. Kernpunkt sind die für RUCO exklusiven Spezial-Mischpasten, basierend auf einem OH-funktionellen Polymer-Trägerharz, das optimale Verträglichkeit mit allen wasserverdünnbaren Anstrichstoffen garantiert.

RUCOTREND Aqua mischt alle wasserverdünnbaren Baumaler-, Industrie-, Holz- und 2K-PUR-Lacke! Das System ist ideal für Spritzwerke, Industrie und grosse Malerbetriebe.

Mit RUCOTREND AQUA abtönbar

Dispersionenfarben und Dispersionenlacke | Silikon-, Silikat- und Kalkfarben | Struktur-, Effekt-, Dekor und Speziallacke | Lasuren Grundierungen | 2K-EP- und 2K-PUR-Lacke (HYDRUPUR) | Acryl-, Öl- und Alkydharzlacke wv

Kosteneinsparung

Selbermischen heisst Kostenersparnis und Zeitgewinn. Mit nur einer Basisfarbe TR können in Minutenschnelle alle Farbtöne nach RAL, NCS etc. gemischt werden. Gleich wie

bei RUCOTINT resultiert bei Volltönen der Kat. 3–5 beim Selbermischen im Vergleich zu dem Preis ab Werk ein Gewinn von mindestens 3 bis 5 Franken pro Kilogramm.

Farbton / Kat.	Kosten in CHF Mischzuschlag	AMBIANCE		Magistrator		Hydrupur 8000	
		Ab Werk	Selber tönen	Ab Werk	Selber tönen	Ab Werk	Selber tönen
RAL 8017 / 3	5.50	11.20	7.80	25.00	21.50	29.80	25.30
RAL 5013 / 4	8.00	25.20	19.20	27.10	23.10	33.80	28.70
RAL 1007 / 5	12.00	16.70	10.20	30.50	26.80	35.30	31.80



Tausend Mischsysteme sind im In- und Ausland bei unseren Kunden im Einsatz.

RUCOTREND Facade



Mit zusätzlichen sechs mineralischen Mischpasten lassen sich auch unsere Silikon-, Silikat- und Kalkfarben (RUCOSIL Solar, RUCOSILAT und Duli Mineral) für Fassadenanstriche mit den bestmöglichen Echtheitseigenschaften abtönen (10 Jahre Farbtongarantie).