

# ANTISCHIMMEL - ZUSATZ

( Filmfungizid für wässrige + lösemittelhaltige Anstrichstoffe)

## Allgemeine Beschreibung

**Produktbeschreibung** Wasserunlösliches Filmfungizid zur Herstellung von schimmelfesten Anstrichstoffen auf Wasser- und Lösemittelbasis.

**Wirkstoff:** 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on mit fungizider Wirkung

**Zulassungsnr.:** CHZN0701 Filmschutzmittel für gewerbliche Verwender

### Eigenschaften

- ergibt einen guten Beschichtungs- und Oberflächenschutz gegen Schimmel- und Fäulnispilze, Bläue, Algen etc.
- kann problemlos in wässrige und lösemittelhaltige Anstrichstoffe eingerührt werden

### Anwendung

Für Anstriche in schimmelpilzgefährdeten Räumen (Bäder, Küchen, etc.), wo durch häufig auftretende Feuchtigkeit mit Schimmelpilzbefall zu rechnen ist. Für pilz- und schimmelfeste Anstriche im Aussenbereich (Fassaden, Täfer und Schalungen, Gebälk, Untersichten, Fachwerk etc.).

Besonders empfehlenswert als Zusatz für die Schlussanstriche von RUCO-LINOL Oelfarbe, SAMICOLOR Solid, Acryl- und Dispersionslacke wie SATA-CRYL, RUCOCOLOR Haus- und Holzdispersion (wirkt hauptsächlich gegen den Befall von Bläue und Schimmelpilzen).

### Lieferform

**Aussehen:** gelbliche Flüssigkeit (in Wasser emulgierbar)

### Gebinde

Kunststoff-Flaschen; 250 ml - 1kg - 5 kg

### Lagerung

In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr.  
Gefrierbeständig bis - 10°C.

## Technische Daten

**Spez. Gewicht** 0.96 g/ccm

**Wirkstoffgehalt** 6,9 % ( 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on )

## Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

<b>Applikation</b>	Der RUCO-Antischimmel-Zusatz wird mit Rührwerk oder von Hand gut in die streichfertigen Farben eingerührt.				
<b>Vorbehandlung</b>	<u>Reinigung und Vorbehandlung verschimmelter Untergründe:</u> a) Mit <b>Fungizid-Lösung (RUCO-Fungizid-Konzentrat 1 : 10 verdünnt)</b> und einer Bürste oder einem Schwamm nass vorreinigen				
<b>Dosierung</b>	<b><u>Empfohlene Zusatzmengen:</u></b>  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">- Aussendispersionen, Acryllacke, Oelfarben Haus- und Holzdispersionen etc.</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">1,0 - 1,5 %</td> </tr> <tr> <td>- Innendispersionen, KH-Wandmattfarben: Putze, Leimfarben etc.</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">0,7 - 1,0 %</td> </tr> </table>	- Aussendispersionen, Acryllacke, Oelfarben Haus- und Holzdispersionen etc.	1,0 - 1,5 %	- Innendispersionen, KH-Wandmattfarben: Putze, Leimfarben etc.	0,7 - 1,0 %
- Aussendispersionen, Acryllacke, Oelfarben Haus- und Holzdispersionen etc.	1,0 - 1,5 %				
- Innendispersionen, KH-Wandmattfarben: Putze, Leimfarben etc.	0,7 - 1,0 %				
<b>Anstrichaufbau</b>	Nach der Sanierung der verschimmelten Untergründe (siehe Merkblatt RUCO-Fungizid-Konzentrat) können die getrockneten Flächen mit den schimmelfest eingestellten Anstrichstoffen überarbeitet werden.				
<b>Gerätereinigung</b>	mit Wasser Waschwasser nicht in Oberflächengewässer oder Erdreich gelangen lassen.				

## Sicherheitsdaten

<b>Kennzeichnung</b>	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt oder Etikett
<b>Vorsichtsmassnahmen</b>	Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Nicht in die Umwelt gelagert lassen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Beim Einrühren Spritzer vermeiden.
<b>RID/ADR / UN-Nr.</b>	9 III / UN 3082 Umweltgefährlich
<b>Entsorgungscodes</b>	16 03 05 Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

**Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**