



VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

19.02.2020

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

Aussendispersion weiss

Beschreibung

Acryl-Aussendispersion

Verwendungszweck

Aussendispersion für Fassaden

Dichte (g/ml)

~1.5

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acryl-Styrol-Copolymerisat	18.5		
		Glykoläther	3.90000
		Wasser	27.61641
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	24.5		
		Additive	Gew. %
		Verdickungsmittel	0.60
		Netzmittel	0.35
		Entschäumer	0.40
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonate	18.7		
Talkum/Feldspat	4.0		
Kieselgur	1.4		
Zinkoxid	0.027	Biozide	Gew. %
		BIT	0.0223
		CIT/MIT (3:1)	0.00149
		ZnP	0.0098

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.