



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

12.06.2018

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

Samicolor Solid weiss

Beschreibung

Ölemaille auf Basis Saflor-/Tallöl /Standöl

Verwendungszweck

Speziell für dauerhafte Anstriche von nicht-masshaltigem Aussenholzwerk.

Dichte (g/ml)

ca. 1.3

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Saflor- /Tallöl - Derivate (90% NawaRo)	18.75	Testbenzine (< 2% Aromaten)	32.5
Standöl / Safloröl	7.5		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	23.5		
		Additive	Gew. %
		Methylethylketoxim	0.45
		Netzmittel	0.3
		Entschäumer	0.1
		Bentone	1.5
Füllstoffe	Gew. %		
Talkum	3.0	Cobaltbis(2-ethylhexanoat)	0.10
Bariumsulfat	9.9	Calcium (2-ethylhexanoate)	0.60
Siliciumdioxid	0.9	Zirkoniumcarboxylat	0.30
Wachse	0.3	Lichtschutzmittel	0.3
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.