

Decofill Instant

Tuben à 400 g / innen + aussen

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Gebrauchsfertige Dispersionsspachtelmasse mit feinem Korn. Speziell für die schnelle Reparatur von kleinen Löchern (Dübel, Nägel). Bindemittelbasis: Acryl-Dispersion
Anwendung	Zum Schliessen, Egalisieren, Glätten und Füllen von kleineren Löchern, Unebenheiten, Rissen etc. bis ca. 5 mm (Schrauben, Nagel-, Dübellöcher). Nicht geeignet für Untergründe aus Kunststoff und Metall.
Lieferform	Konsistenz: pastös
Gebinde	Plastic-Tuben à 400g
Lagerung	Kühl aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Technische Daten

Spez. Gewicht	ca. 1.8 g / ccm
pH-Wert	8 - 9
Durchtrocknung	bei 20°C ca. 1 - 6 Std. je nach Schichtdicke.
Verbrauch	je nach Auftragsstärke 1.5 - 2.5 kg / m ²

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Vorbehandlung	Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Stark saugende und sandende Untergründe mit HYDROPOL Tiefgrund grundieren. Grosse und tiefe Löcher und Risse mit decofill innen ausbessern.
Verarbeitungshinweise	Decofill Instant kann mit einer Traufel oder Spachtel verarbeitet werden. Die Auftragsstärke soll max. 5 mm betragen. Decofill Instant ergibt einen weissen, glatten, gut schleifbaren und gleichmässig saugenden Untergrund.
Ueberarbeitbarkeit	- <u>überstreich- und übertapezierbar</u> nach 2 - 6 Std. (je nach Schichtdicke und Durchmesser des Loches) mit Dispersionsfarben - kleine Löcher, Risse etc. können praktisch sofort (15 - 30 Min.) mit Dispersionsfarben überstrichen werden (wichtig bei schnellen Renovationen).
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter 5°C verarbeiten.
Gerätereinigung	Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Sicherheitsdaten

Gefahrensymbol	Keine Kennzeichnung gemäss Chemikalienrecht.
RID/ADR-Klassifikation	frei
Entsorgungscode	08 01 12