

Technisches Merkblatt Graffiti-Ex



Umweltfreundliches Abbeizspray für die meisten gängigen Lackarten. DUPLI-COLOR Graffiti-Ex ist der Problemlöser gegen Wandschmierereien und unerwünschte Graffiti. Die Anwendung auf fast jedem Untergrund möglich, wie z. B. Mauerwerk, Ziegelsteinen, Stein- und Betonflächen, Marmor-, Asphalt-, Glas-, Metall- und Holzflächen.

ACHTUNG: Nicht auf Autos verwenden!

Qualität und Eigenschaften

- Löst und entfernt Lacke und Wandschmierereien schnell und gründlich.
- Wird nach dem Aufsprühen gelartig, läuft daher an senkrechten Flächen nicht ab, sondern wirkt konzentriert bei gezielter Behandlung.
- Bei der Anwendung auf Buntmetallen kann es zu Verfärbungen kommen.
- ph-neutral

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** thixotropes, organisches Reinigungskonzentrat
- **Farbe:** farblos
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 nicht anwendbar
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit des Untergrundes reichen 400 ml für das Ablösen von ca. 0,8 m² Lack bei einmaligem Auftrag
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Einwirkzeit bis 24 Stunden je nach Untergrund und Schichtstärke
- **Temperaturbeständigkeit:** nicht anwendbar
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldose, maximales Nennvolumen 400 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Bei vielen DUPLI-COLOR Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlusskappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Bei gestrichenen oder lackierten Untergründen an unauffälliger Stelle die Festigkeit und Beständigkeit der Grundfarbe prüfen.
- Empfindliche Flächen, die nicht behandelt werden sollen, mit Folie abdecken.
- Dose kurz schütteln.
- Reichlich aufsprühen und ca. 10 - 15 Minuten einwirken lassen. Je nach Qualität und Alter der zu entfernenden Lacke/Farben kann die Einwirkzeit verkürzt oder bis zu 24 Stunden verlängert werden.
- Anschließend mit geeigneten Werkzeugen abschaben.
- Gegebenenfalls mit Nitroverdünnung oder auch Wasser abwaschen.
- Bei stark porösen Untergründen evtl. Drahtbürste verwenden.
- Falls nötig, den Vorgang wiederholen.
- Vor dem Auftrag neuer Anstriche müssen alle Reste von Graffiti-Ex entfernt werden.
- Vorsicht: nicht ins Abwasser gelangen lassen, sondern abgelöste Lacke/Farben auffangen und über die Problemstoffsammlung entsorgen.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegrundete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI

verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 19. September 2011

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 14.07.2015

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de