

TECHNISCHE INFORMATION

MELLERUD ALGEN- UND MOOS-ENTFERNER

Entfernt selbsttätig und tiefenwirksam Algen, Moos und Grünbeläge. Beugt langfristig Neuansatz von Algen, Moos und Grün vor.

EINSATZBEREICHE:

Geeignet für Holz-, Glas-, Beton-, Putz-, Keramik- und Kunststoff-Oberflächen. Auch für Doppelsteg-Platten geeignet. Außerdem für Natursteine wie Marmor, Kalksandstein usw. Auch für Anlagen des sanitären Bereichs. Entfernt Grünbeläge auf Terrassen, Haus- und Garagenfassaden, Holzzäunen und -häusern, Treppen, Dächern, Gehwegen, Einfahrten, Wohnmobilen, Booten und Campingwagen.

TECHNISCHE DATEN:

Zusammensetzung:	waschaktive Substanzen
pH-Wert:	neutral
Dichte:	1,0 g/cm ³
Verbrauch:	Konzentrat, kann 1:20 verdünnt werden, sehr ergiebig, je nach Anwendung reicht 1 l für 10 -15 qm Bei entsprechender Verdünnung reicht das 1l- Konzentrat bis zu 150 qm
Gebindegröße:	1,0 l Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschuß 2,5 l Kunststoffkanister

ANWENDUNG:

Die Oberfläche muß vor der Behandlung völlig trocken sein. Pur oder verdünnt (max. 1:20) mit Mellerud Sprühpistole oder Gartenspritze aufsprühen oder mit der Gießkanne aufbringen. Nicht mit Wasser nachspülen. Gleichmäßig verteilen. Fertig. Der Reiniger arbeitet selbsttätig. 24 Stunden wirken lassen. Sollte es während dieser Zeit regnen, muß die Behandlung bei ungenügender Wirkung wiederholt werden. Die Einwirkzeit kann auch auf mehrere Tage verlängert werden. Dann - falls notwendig - die Reste mit harter Bürste oder Besen entfernen. Nur bei empfindlichen Kunststoffoberflächen muß mit Wasser nachgespült werden. Hier den Reiniger 1:20 verdünnt anwenden. Bei Folgebeschichtungen Untergrund vorher durchtrocknen lassen. Dann ist ein neuer Farbanstrich problemlos ohne abzuwaschen möglich.

Seite 2 zur Technischen Information MELLERUD Algen- und Moos-Entferner

Auch zur Beseitigung von Grünbelägen auf Markisen, Zelten oder Sonnenschirmen anwendbar. Hier stets 1:10 verdünnt mit Wasser einsetzen. Nach 24 Stunden mit reichlich Wasser abspülen, bis keine Schaumbildung mehr entsteht und nach dem Abtrocknen gegebenenfalls nachimprägnieren, z. B. mit Villa Mellerud Markisen Imprägnierung.

HINWEIS:

Durch das Verrotten von Grünbelagrückständen oder Blütenfarbstoffen kann es kurzfristig zu Farbveränderungen kommen, die aber unter Licht- und Reinigereinwirkung wieder vergehen. Reiniger in diesem Fall nicht abwaschen sondern weiter einwirken lassen. Hilft nicht gegen Flechten.

VORSICHT:

Pflanzenkontakt vermeiden. Sollten Pflanzen mit dem Produkt in Berührung kommen, mit viel Wasser nachspülen

Darf nicht in Fischteiche gelangen.

Nach dem Abtrocknen geht von den behandelten Oberflächen keine Gefährdung für Menschen oder Haustiere aus.