

DECOLLEUR DE PAPIERS PEINTS

(Concentré diluable à l'eau / biodégradable)

Descriptif général du produit

Définition	Concentré hautement efficace pour la fabrication de solutions aqueuses visant à l'élimination rapide et sans efforts de tous les papiers peints et de vieilles couches de blancfixe. Agents actifs: tensioactifs / agents mouillants / solvants organiques
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- le mouillant "détend" l'eau et accélère la pénétration plus profonde dans le fond et le gonflement du papier peint et des couches antérieures de blancfixe- l'adjonction de solvants procure en plus un ramollissement des colles spéciales et des colles d'amidon renforcées de résine synthétique- exempt de classe de toxicité; biodégradable; n'irrite pas la peau
Domaines d'application	Pour le décollage plus facile de tous les papiers peints, comme pour le lavage de vieilles couches de peinture à la colle.
Présentation de livraison	Consistance: liquidité épaisse Poids spécifique: 1,01 g/ml
Récipients	Récipient plastique; 1 - 5 - 25 litres
Stockage	Dans le récipient d'origine hermétiquement clos, au-delà de 1 an.

Indications d'application et d'utilisation

Application	Fabrication de la solution utile: <ul style="list-style-type: none">- <u>Papiers peints lourds:</u> 250 ml pour 5 - 6 litres d'eau- <u>Papiers peints légers:</u> 250 ml pour 10 - 12 litres d'eau- <u>Couches de blancfixe:</u> env. 100 ml pour 10 litres d'eau Rendre rugueux les papiers peints lavables ou résistants à l'eau avec un rouleau clouté, du papier de verre grossier ou une brosse métallique. Appliquer copieusement la solution utile avec une brosse à plafond ou une éponge. Laisser agir <u>10 - 20 minutes</u> ; ensuite, tirer le papier peint en bandes. Dans les cas rebelles, enduire une nouvelle fois.
Nettoyage ultérieur	À l'eau

Données de sécurité

Symbole de danger	Cf. fiche de sécurité actuelle
RID/ADR	sans
Code d'élimination	08 01 12
Teneur COV	23,2 %