

Fiche de données de sécurité

selon 91/155/CEE

ORIGINAL
decotric[®]

Nom du produit : Enduit Rapide - pour usage intérieur et extérieur
(Schnellspachtel - für innen und außen)
Numéro du produit : 131 **Version :** 4.0.0
Révision : 12.09.2005 **Date d'impression :** 06.11.2006

01. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

Nom du produit

Enduit Rapide - pour usage intérieur et extérieur
(Schnellspachtel - für innen und außen) (131)

Utilisation de la substance / préparation

Enduit blanc à laquer à séchage rapide pour l'intérieur et l'extérieur.

Fabricant/fournisseur

decotric GmbH

Rue/Boîte Postale

Im Schedetal 1

Sigle du pays/Code postal/Localité

D - 34346 Hann. Münden

Téléphone / Fax

+49 (0)5541 7003-02 / +49 (0)5541 7003-50

Renseignements en cas d'urgence

+49 (0)5541 7003-41/-64

02. Composition/informations sur les composants

Caractérisation chimique

Préparation composée de: Résine synthétique, dioxyde de titane, charges, solvants et additifs

Composants contribuant aux dangers

NAPHTA LOURD (PÉTROLE), HYDROTRAITÉ ; EG no : 265-150-3 ; CAS no : 64742-48-9

Quote-part : 10 - 15 %

Classification : R 10 Xn ; R 65 R 66

NAPHTA LOURD (PÉTROLE), HYDROTRAITÉ ; EG no : 265-150-3 ; CAS no : 64742-48-9

Quote-part : 1 - 5 %

Classification : R 10 Xn ; R 65 R 67 R 66

2-BUTANONE OXIME ; EG no : 202-496-6 ; CAS no : 96-29-7

Quote-part : < 0,5 %

Classification : Carc. Cat.3 ; R 40 R 43 Xi ; R 41 Xn ; R 21

SELS DE COBALTE(2+) ; CAS no : 68-409-81-4

Quote-part : < 0,5 %

Classification : R 43 Xi ; R 38

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

03. Identification des dangers

Principaux dangers

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

Classification : R 66

04. Premiers secours

Cas général

En cas de doute, ou si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.

En cas d'inhalation

Aucune mesure particulière nécessaire.

Au contact de la peau

Laver avec de l'eau et rincer.

Au contact des yeux

Rincer avec beaucoup d'eau.

Fiche de données de sécurité

selon 91/155/CEE

ORIGINAL
decotric[®]

Nom du produit : Enduit Rapide - pour usage intérieur et extérieur
(Schnellspachtel - für innen und außen)
Numéro du produit : 131 **Version :** 4.0.0
Révision : 12.09.2005 **Date d'impression :** 06.11.2006

En cas d'ingestion

Boire beaucoup d'eau. Appeler un médecin.

05. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction appropriés

Mousse résistant aux alcools, CO₂, poudres, vapeur d'eau Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant.

Dangers particuliers à ses produits de combustion ou aux gaz en résultant

Un incendie produira une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.

Mesures particulières de protection

En cas d'incendie ne pas respirer les fumées. Des appareils respiratoires appropriés peuvent être requis.

Indications complémentaires

Dans le cas d'un incendie refroidir avec l'eau les récipients. Ne pas laisser l'eau à tremper l'acier pénétrer dans les égouts.

06. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles

En raison de la proportion de solvants organiques, tenir éloigné de toute flamme et bien aérer la pièce. Ne pas inhaler les vapeurs.

Précautions pour protection de l'environnement

Ne pas jeter à l'égout.

Méthodes de nettoyage/récupération

Absorber mécaniquement Ne pas laisser sécher.

07. Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour la manipulation

Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Utiliser le produit dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition, et posséder un équipement électrique protégé. Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle. Conserver à l'écart des aliments, boissons et fourrages.

Préventions des incendies / explosions

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges explosifs avec l'air.

Indications concernant le stockage commun

Tenir éloigné d'agents oxydants ainsi que de matières fortement acides ou alcalines.

Autres indications sur les conditions de stockage

Tenir les récipients étanchement fermés et dans des endroits bien aérés. Éviter le réchauffement à plus de 50°C.

08. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Équipement de protection individuelle

Mesures générales de protection et d'hygiène

Se laver les mains avant le repos et après avoir terminé le travail.

Protection respiratoire

En cas de dépassement des valeurs limites au poste de travail, porter un appareil de respiration homologué à cet effet.

Protection des mains

Après s'être lavé les mains utiliser une crème grasse.

Protection des yeux

Les précautions usuelles concernant le maniement de produits chimiques sont à observer.

Protection de la peau

Porter des vêtements de protection.

Précautions pour protection de l'environnement

Voir aussi rubrique 6, 12.

Fiche de données de sécurité

selon 91/155/CEE



Nom du produit : Enduit Rapide - pour usage intérieur et extérieur
(Schnellspachtel - für innen und außen)

Numéro du produit : 131 **Version :** 4.0.0

Révision : 12.09.2005 **Date d'impression :** 06.11.2006

09. Propriétés physiques et chimiques

Aspect

Etat physique : pâte
Couleur : blanc
Odeur : typique à l'espèce

Renseignements importants pour la sécurité

Point de fusion :	(1013 hPa)	n'est disponible	
Point d'ébullit. :	(1013 hPa)	78	°C
Point d'éclair :		non utilisable	Brookfield
Température d'auto-inflammation :	ca.	230	°C
Limites d'explosivité inférieur :		1	% b.v.
Limites d'explosivité supérieure :		6	% b.v.
Pression de vapeur :	(50 °C)	n'est disponible	
Dampfdruck :	(20 °C)	10	hPa
Masse volumique :	(20 °C)	ca.	1,81 g/cm ³
Séparation de solvants :	(20 °C)	<	3 %
Solubilité dans l'eau :	(20 °C)	non soluble	
Viscosité :	(20 °C)	non utilisable	DIN gobelet 4 mm
Teneur en solvants :	ca.	13	% b.w.

Indications complémentaires

Les spécifications physiques représentent d. valeurs approx. et se réfèrent aux solvants utilisés.

10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

Matières à éviter

Réaction possible au contact des acides. Formation de CO₂

Produits de décomposition dangereux

Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxydes d'azote.

11. Informations toxicologiques

Examens toxicologiques

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

Expériences avec l'être humain

Si l'on tient compte des consignes d'hygiène du travail, aucun effet nocif n'est à craindre du fait de ce produit s'il est manipulé correct.
Contact avec la peau: contact souvent et de longue durée peut causer l'irritation et l'inflammation de la peau.

12. Informations écologiques

Renseignements sur l'élimination (persistance et dégradation)

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

Effets écotoxiques

aucun(e) n'est connu(e).

Autres renseignements pour la écologique

Ne pas jeter égouts ou dans les parages.

Fiche de données de sécurité

selon 91/155/CEE



Nom du produit : Enduit Rapide - pour usage intérieur et extérieur
(Schnellspachtel - für innen und außen)

Numéro du produit : 131 **Version :** 4.0.0

Révision : 12.09.2005 **Date d'impression :** 06.11.2006

13. Considérations relatives à l'élimination

Substance/Préparation

Recommandation

Sous observation des prescriptions locales officielles élimination conforme à l'ordre. Ou déposer avec des ordures ménagères après durcissement.

Code de déchets

Etat de traitement:
EWC-n°: 08 04 09
Sec ou dur:
EWC-n°: 08 04 10

Emballage non nettoyé

Recommandation

Les emballages contaminés doivent être vidés de leurs résidus. Après un nettoyage approprié, ils peuvent être envoyés au recyclage.

Code de déchets

EWC-n°: 15 01 02

Les emballages non nettoyés doivent être éliminés comme le produit.

14. Informations relatives au transport

Autres renseignements pour la transport

Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport routier, ferroviaire, maritime et aérien national / international.

15. Informations réglementaires

Etiquetage (CE)

Phrases R

66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

Phrases S

2 Conserver hors de portée des enfants
51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

Marquage spécial pour certaines préparations

99 Contient de la 2-BUTANONE OXIME ; SELS DE COBAL(2+) ;. Peut déclencher une réaction allergique.

16. Autres informations

Autres renseignements

Phrases R des substances contenues

10 Inflammable
21 Nocif par contact avec la peau
38 Irritant pour la peau
40 Effet cancérigène suspecté - preuves insuffisantes
41 Risque de lésions oculaires graves
43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion
66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
